

Otomasyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti çözüm sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için +90 216 684 0585'i arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

İÇ KANAL	
Sıcaklık Aralığı	-40°C - +80°C (-40°F - +176°F)
Çözünürlük	0.1°C (0.18°F)
Kalibre Edilen Doğruluk	±0.25°C (±0.45°F)

UZAKTAN İZLEME KANALI			
Termokupl Tipi	K*		
Termokupl Bağlantısı	Takılabilir vidalı terminal		
Soğuk Bağlantı	Dahili kanala dayalı otomatik		
Max. Termokupl Direnci	100 Ω		
Termokupl Tipi	Aralık (°C)	Çözünürlük	Doğruluk**
K	-270 - +899	0.1°C	±2°C

*Waterbox101A ile paslanmaz çelik örgülü termokuplların kullanılması, suyun kablodan içeri sızmasına ve veri kaydediciye zarar vermesine neden olabilir.

**Termokupl doğruluğu 24 AWG ile belirtilmiştir.

GENEL	
Başlatma Modu	Anında başlatma 18 aya kadar gecikmeli başlatma Çoklu düğme ile başlatma/durdurma
Durdurma Modu	Yazılım aracılığıyla manuel olarak Zamanlanmış (belirli tarih ve saat)
Çoklu Başlat/Durdur Modu	Veri indirmeye veya bilgisayarla iletişim kurmaya gerek kalmadan cihazı birden fazla kez başlatıp durdurun.
Gerçek Zamanlı Kayıt	Bilgisayarla birlikte kullanılarak verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve kaydedebilir.
Şifre Koruma	İsteğe bağlı bir parola, yapılandırma seçeneklerine erişimi kısıtlamak için cihaza programlanabilir. Veriler, parola olmadan da okunabilir.

Hafıza	500.000 okuma; yazılım tarafından yapılandırılabilir bellek sarmalama Çoklu başlatma/durdurma modunda 250.000 okuma
Döngüsel Kayıt	Mevcut
Alarm	Kullanıcı tarafından seçilebilir yüksek ve düşük limitler; alarm ve düşük pil için yanıp sönen LED.
LED	2 adet
Okuma Sıklığı	Saniyede 1 okuma ile 24 saatte 1 okuma arasında değişebilir.
Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
Kalibrasyon Takibi	Otomatik kayıtlı cihazda tutulur.
Pil Tipi	3,6 V lityum pil dahildir; kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Pil Ömrü	Dakikada 15 okuma hızıyla tipik olarak 10 yıl.
Data Formatı	Date and time stamped C, °F, K, °R; µV, mV, V
Zaman Doğruluğu	25 °C'de (77 °F) ayda ±1 dakika sapma (Bağımsız mod)
Bilgisayar Arayüzü	USB (arayüz kablosu gereklidir); 115.200 baud
İşletim Sistemi Uyumluluk	Windows XP SP3 veya üzeri
Yazılım Uyumluluğu	Standart Yazılım sürümü 2.05.06 veya üzeri Güvenli Yazılım sürümü 4.1.3.0 veya üzeri
Çalışma Ortamı	-20°C - +80°C (-4°F - +176°F) 0 - 100%RH
Boyut	Veri Kaydedici: 1,4 inç x 2,1 inç x 0,6 inç (35 mm x 54 mm x 15 mm) Su Kutusu: 3,5 inç x 2,9 inç x 1,1 inç (87 mm x 73 mm x 27 mm) Termokupl Teli: 24 gauge, 30 inç (762 mm) Termokupl Probu: 6 inç x 0,125 inç çap (153 mm x 3,2 mm)
Materyal	Veri Kaydedici: ABS plastik Kasa: Alüminyum, Polikarbonat, Paslanmaz Çelik
Ağırlık	269g
Uyumluluk	CE

PİL UYARISI: YANGIN, PATLAMA VE CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. ŞARJ ETMEYİN, SÖKMEYİN, 100 °C (212 °F) ÜZERİNDE ISITMAYIN, YAKMAYIN, EZMEYİN VEYA İÇERİĞİNİ SUYA MARUZ BIRAKMAYIN.

Sipariş Bilgileri

ETR101A	PN 900098-00	K Tipi Termokupllu Egzoz Sıcaklık Veri Kayıt Sistemi. Diğer tipler talep üzerine mevcuttur. Ayrıntılar için MadgeTech ile iletişime geçin.
IFC200	PN 900298-00	USB arayüz kablosu
LTC-7PN	PN 900352-00	ETR101A için yedek pil

Toplu alımlar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya satis@staconn.com adresine e-posta gönderin.