



HITEMP140-CF

Yüksek Sıcaklık Veri Kaydedici

HiTemp140-CF, kavanoz, teneke kutu veya diğer kaplara MadgeTech Konserve Aparatı ile güvenli bir şekilde takılarak, pastörize ve ısıtılmış gıdaların ısı penetrasyonunu ve sıcaklık dağılımını ölçmesini sağlar.

HiTemp140-CF, 140 °C (284 °F) sıcaklığa kadar dayanabildiği için çok çeşitli konserve uygulamalarında, farklı endüstrilerde ve ortamlarda kullanım için idealdir.

Kullanım Alanları;



Teknik Özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmesiz değiştirilebilir. Belirli garanti kapsamı sınırlandırmaları geçerlidir. Detaylar için +90 216 684 05 85 numaralı telefonu arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

SICAKLIK	
Sıcaklık Sensörü	100 Ω Platin RTD
Prob Ölçüm Aralığı	-200 °C ila +260 °C DATA LOGGER'IN GÖVDESİ 140 °C SICAKLIĞI GEÇMEMELİDİR.
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.01 °C
Kalibre Edilmiş Doğruluk	±0.1 °C (20 °C ila +140 °C) ±0.3 °C (-20 °C ila +19.99 °C) ±0.4 °C (-40 °C ila -20.01 °C)

GENEL	
Başlatma Modları	Yazılım üzerinden programlanabilir anında başlatma veya 18 aya kadar önceden gecikmeli başlatma
Durdurma Modları	Manuel veya zamanlı(belirli tarih ve saat)
Gerçek Zamanlı Kayıt	Verileri gerçek zamanlı olarak izlemek ve kaydetmek için PC ile birlikte kullanılabilir
Şifre Koruması	Yapılandırma seçeneklerine erişimi kısıtlamak için cihaza isteğe bağlı bir şifre programlanabilir. Veriler şifre olmadan da okunabilir.
Bellek	32.256 okuma
Tetikleyici Ayarları	Yüksek ve Düşük limitler ayarlanabilir. Veriler belirlenen limitlere ulaştığında veya bu limitleri aştığında cihaz hafızaya kaydeder. İki seviyeli (bi-level) başlatma ve durdurma tetikleyicileri de programlanabilir. Kullanıcılar, cihaz tetiklendikten sonra kaç adet okuma yapılacağını belirtebilir.
Tetikleyici Modundaki Okuma	6.451 okuma
Döngüsel Kayıt	Mevcut
Okuma Hızı	1 saniyede 1 okumadan; 24 saatte 1 okumaya kadar.
Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
Kalibrasyon Tarihi	Cihaz içine otomatik olarak kaydedilir
Pil Tipi	3.6V yüksek sıcaklığa dayanıklı lityum pil dahildir; kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Pil Ömrü	Tipik 2 yıl (1 dakikalık okuma hızıyla)
Veri Formatı	Tarih ve zaman damgalı °C, K, °F veya °R
Zaman Doğruluğu	20 °C ila 30 °C (68 °F ila 86 °F) sıcaklıkta ±1 dakika/ay (Bağımsız modda)
Bilgisayar Arayüzü	IFC400 veya IFC406 USB bağlantı istasyonu gereklidir; 125.000 baud

PİL UYARISI: Yangın, patlama ve ciddi yanık tehlikesi. Kısa devre yapmayın, şarj etmeyin, ezmeyin, delmeyin veya yakmayın. Pili 150 °C üzerinde ısıtılırsa sızıntı yapabilir veya patlayabilir.

İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows XP SP3 veya üzeri
Yazılım Uyumluluğu	Standart Yazılım versiyon 2.03.06 veya üzeri Güvenli Yazılım versiyon 4.1.3.0 veya üzeri
Çalışma Ortamı	-40 °C ila +140 °C (-40 °F ila +284 °F) %0 RH ila %100 RH, 0.002 PSIA ila 100 PSIA
Koruma Sınıfı	IP68
Boyutlar (Gövde)	39.3 mm x 24.6 mm (1.55 inç x 0.97 inç)
Boyutlar (Prob)	HiTemp140-CF-1.1: 27.94 mm x 2.4mm (1.1 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.2: 30.48 mm x 2.4mm (1.2 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.3: 33.02 mm x 2.4mm (1.3 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.4: 35.56 mm x 2.4mm (1.4 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.5: 38.1 mm x 2.4mm (1.5 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.6: 40.64 mm x 2.4mm (1.6 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-1.8: 45.72 mm x 2.4mm (1.8 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-2.1: 53.34 mm x 2.4mm (2.1 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-2.2: 55.88 mm x 2.4mm (2.2 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-3.1: 78.74 mm x 2.4mm (3.1 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-3.9: 99.06 mm x 2.4mm (3.9 inç x 0.095 inç) HiTemp140-CF-5.4: 137.16 mm x 2.4mm (5.4 inç x 0.095 inç)
Ağırlık	120g (4.2 oz)
Malzeme	Paslanmaz Çelik, Radel 316
Onaylar	CE

Sipariş Bilgileri

HiTemp140-CF-1.1	902425-00	1.1" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.2	902452-00	1.2" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.3	902453-00	1.3" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.4	902454-00	1.4" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.5	902443-00	1.5" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.6	902455-00	1.6" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-1.8	902444-00	1.8" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-2.1	902426-00	2.1" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-2.2	902456-00	2.2" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-3.1	902427-00	3.1" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-3.9	902428-00	3.9" problu HiTemp140-CF
HiTemp140-CF-5.4	905445-00	5.4" problu HiTemp140-CF

Toplu siparişler için +90 216 684 05 85 numaralı telefonu arayın veya satis@staconn.com adresine e-posta gönderin.