

- Ekstrem Sıcaklık İzleme
- Depo İzleme
- HVAC
- Medikal ve İlaç Sektörü
- Kuyu İzleme
- Zorlu / Tehlikeli Ortam İzleme
- Çevresel Araştırmalar
- HACCP Programı Uygulamaları

TEKNİK VERİLER

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti çözüm sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

DAHİLİ KANAL	
Sıcaklık Aralığı	-40 °C ila +80 °C (-40 °F ila +176 °F)
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C (0.18 °F)
Kalibre Edilmiş Doğruluk	±0.5 °C (±0.9 °F)
Kalibre Edilmiş Doğruluk Aralığı	0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F)

UZAKTAN KANALLAR			
Termokupl Tipleri	J, K, T, E, R, S, B, N		
Termokupl Bağlantısı	Dişi subminyatür (SMP)		
Soğuk Bağlantı Kompanyasyonu	Otomatik, dahili kanala bağlı olarak		
Termokupl	Aralık (°C)	Çözünürlük	Doğruluk*
J	-210 ila +760	0.1 °C	±0.5 °C
K	-270 ila +1370	0.1 °C	±0.5 °C
T	-270 ila +400	0.1 °C	±0.5 °C
E	-270 ila +980	0.1 °C	±0.5 °C
R	-50 ila +1760	0.5 °C	±2.0 °C
S	-50 ila +1760	0.5 °C	±2.0 °C
B	+50 ila +1820	0.5 °C	±2.0 °C
N	-270 ila +1300	0.1 °C	±0.5 °C

**Termokupl doğruluğu, 24 AWG, 3 metrelik bir termokupl ile belirtilmiştir.

Not: Hızla değişen sıcaklıklar veya cihaz üzerindeki sıcaklık gradyanları, soğuk bağlantı kompanzasyonunu olumsuz etkileyebilir.

GENEL	
Başlatma Modları	Anında başlatma, 6 aya kadar gecikmeli başlatma
Gerçek Zamanlı Kayıt	Verileri izlemek ve kaydetmek için bilgisayarla kullanılabilir
Bellek	Kanal başına 16.383 okuma; toplam 32.766 okuma
Bellek Döngüsü	Evet
Okuma Hızı	2 saniyede 1 okumadan her 12 saatte 1 okumaya kadar
Kalibrasyon	Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon
Kalibrasyon Takibi	Cihaz içine otomatik olarak kaydedilir
Pil Tipi	3.6 V lityum pil dahildir; kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Pil Ömrü	+25 °C sıcaklıkta ve 1 dakikalık okuma hızında tipik 1 yıl
Veri Formatı	Tarih ve saat damgalı °C, °F, °R, K
Zaman Doğruluğu	+20 °C'de (+68 °F) ±1 dakika/ay (RS232 portu kullanımda değilken)
Bilgisayar Arayüzü	USB (arayüz kablosu gereklidir); 2.400 baud
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows XP SP3 veya üzeri
Çalışma Ortamı	-40 °C ila +80 °C (-40 °F ila +176 °F) / %0 RH ila %100 RH yoğuşmasız. 150 feet (yaklaşık 45 metre) derinliğe kadar suya batırılabilir
IP Derecesi	IP68
Boyutlar	7.4 in x 1.2 in dia. (188 mm x 31 mm dia.)
Ağırlık	13 oz (369 g)
Malzeme	303 Paslanmaz Çelik

PİL UYARISI: YANGIN, PATLAMA VEYA CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. KISA DEVRE YAPMAYIN, ŞARJ ETMEYİN, ZORLA AŞIRI DEŞARJ ETMEYİN, EZMEYİN, DELMEYİN VEYA YAKMAYIN. PİL 80 °C (176 °F) ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLARA MARUZ KALIRSA SIZINTI YAPABİLİR VEYA PATLAYABİLİR.

Sipariş Bilgileri

TCTemp1000	PN 901620-00	Termokupl Tabanlı Sıcaklık Veri Kaydedici
IFC200	PN 900298-00	USB arayüz kablosu
TLH-5902	PN 901747-00	TCTemp1000 için yedek pil

Toplu Alımlar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya satis@staconn.com adresine e-posta gönderin.